

CABLES TTU Cu RoHS 2000 V 75°C

Construcción

1. Conductor de cobre suave cableado.
2. Aislamiento en polietileno (PE), resistente a la abrasión, calor y humedad.
3. Cubierta externa (chaqueta) en policloruro de vinilo (PVC) retardante a la llama (FR), resistente a la abrasión, calor y humedad.



Certificado
Retie



Enterrado
directo



Resistente
a la intemperie



Resistente
a la abrasión




RoHS



Retardante
a la llama



Secos, húmedos
y mojados



CABLES
TTU Cu RoHS
2000 V 75°C

Aplicaciones

Los cables TTU Cu **CENTELSA** son usados en instalaciones industriales, sistemas de distribución e iluminación. Instalación en sitios secos, húmedos o mojados y en canalizaciones. Apto para enterrado directo en calibres 8 AWG y mayores, en lugares donde no exista tráfico pesado.

Normas de Fabricación

ICEA S-95-658 / NTC 1099-1, "CABLES DE POTENCIA DE 2000 V O MENOS PARA DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA".



Características

- Temperatura de operación: 75°C.
- Tensión de operación: 2000 V.
- Color de cubierta externa (chaqueta): Negro.
- Libre de sustancias peligrosas (RoHS).
- Resistente a la intemperie (SR).

Opcionales

- Aislamiento en polietileno reticulado (XLPE) para 90°C.
- Aislamiento y cubiertas (chaquetas) libre de halógenos (HF), baja emisión de humos (LS) y retardantes a la llama (FR).

**CABLES
TTU Cu RoHS
2000 V 75°C**

Calibre	Área Conductor	Espesor Aislamiento	Espesor Cubierta	Diámetro Exterior Aproximado	Peso Total Aproximado	Ampacidad ⁽¹⁾
AWG/kcmil	mm ²	mm	mm	mm	kg/km	A
8	8,4	1,40	0,76	8,11	123	48
6	13,3	1,40	0,76	9,05	176	65
4	21,2	1,40	0,76	10,23	256	87
2	33,6	1,40	0,76	11,72	382	114
1/0	53,5	1,65	1,14	14,75	607	151
2/0	67,4	1,65	1,14	15,84	744	174
3/0	85,0	1,65	1,14	17,07	916	200
4/0	107,0	1,65	1,14	18,46	1130	230
250	127,0	1,91	1,65	21,60	1386	256
300	152,0	1,91	1,65	22,96	1633	284
350	177,0	1,91	1,65	24,20	1878	310
400	203,0	1,91	1,65	25,35	2122	335
450	228,0	1,91	1,65	26,45	2365	358
500	253,0	1,91	1,65	27,47	2607	380

Nota: Los datos aquí registrados son nominales y están sujetos a tolerancias según las normas y las prácticas normales de fabricación. Otras configuraciones y calibres no especificados en este catálogo, están disponibles bajo pedido.

(1) No más de tres conductores portadores de corriente en una canalización o directamente enterrado, temperatura ambiente 30 °C, temperatura conductor 75°C, acorde con el NEC.